



COBRA

352 / 352 MA

Tronçonneuse manuelle COBRA 352, pour la coupe de pleins et de profils en aluminium et alliages légers avec fraise-scie à dents électrosoudées en métal dur, pour couper de 45° à droite jusqu'à 45° à gauche et avec tête inclinable verticalement pour l'exécution des coupes entre 0° et 45° à gauche.

Sur le modèle 352 MA (étau pneumatique), fourni avec le socle, les étaux se ferment automatiquement en abaissant la tête.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier électrique avec : câblage entièrement identifiable, interrupteur général bloque-porte cadenassable, dispositif d'arrêt d'urgence, protection magnétothermique protège-moteur, bobine de tension minimum, protection contre le manque de phase, dispositif de commande à basse tension 24 V.

- Plateau tournant monté sur un roulement qui rend son pivotement aisé et précis.



45°	50	50	160x35	180x20





- Butées mécaniques réglables permettant un positionnement rapide de la tête sur 0° et 45° à droite et à gauche.
- Système de blocage à vis pour le positionnement de la tête sur n'importe quel angle.
- Socle en tôle (seulement pour la 352 MA).
- Buse pour copeaux conçue pour être raccordée à une installation d'aspiration.
- Dispositif de lubrification automatique de la lame.
- Système de serrage assuré par deux étaux frontaux qui peuvent être positionnés librement

- sur l'axe longitudinal des pièces à couper.
- Mâchoires mobiles rapportées en aluminium avec possibilité de réglage du positionnement vertical.
- Dispositif de blocage de la tête.
- Petit bras avec rouleau pour l'appui des barres à couper et pour le montage de la table d'amenée à rouleaux.
- Tige pour coupes sur mesure en acier chromé, avec échelle millimétrique gravée et butée basculante.
- Machine prévue pour le levage.

- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service, notice d'utilisation, d'entretien et pour la commande des pièces détachées.



ACCESSOIRES - PAGE 61 - N° 02 - 03 - 06 - 31 - 39 - 62 - 64 - 70

COBRA	kg	mm	kW	rpm	kW	rpm	mm	0°	120	105	180x70	80
352	175	HM 350x32x3,4	2,2	3400	1,5/2,2	1700/3400	180	45°	120	100	135x60	55
352MA	225							45°	110	95	135x60	55

